

СВЕТИЛЬНИК TL02-15-950-TG-IP54



230V
50Hz



IP54

LED

5000K

Ra90

БП

cos φ
≥0,85

КП
<1%

M1

RAL

Модель TL02-15-950-TG-IP54

Артикул 95015459

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность 15 Вт

Световой поток 1500 лм

Световая эффективность 100 лм/Вт

Световая температура 5000 К

Индекс цветопередачи (CRI) 90

Оптическая система Стекло

Степень защиты IP54



Класс защиты I класс

Климатическое исполнение УХЛ4

Коэффициент мощности ≥0,85

Способ монтажа в потолок, на потолок, на стену, на лоток, на тросах

Блок аварийного питания нет



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Учреждения здравоохранения
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания
- Торговые залы, магазины
- Авиа и железнодорожные вокзалы
- Офисы, административные здания
- Учебные заведения


УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус сварной из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета
- Оптическая система - опаловый (OL) рассеиватель из полимерного светотехнический листа или темперированное матовое стекло (TG)
- Источник света - высокоэффективные светодиоды
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов. В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ).

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Рамка крепления TL(C) 02/214/224/218 (595x295) для потолка из гипсокартона	19143