

## СВЕТИЛЬНИК TL04 OL ECP 5045 IP54



230V  
50Hz



IP54

LED

4000K

Ra80

БП

cos φ  
≥0,95

КП  
<1%


M1

RAL

Модель TL04 OL ECP 5045 IP54

Артикул **26618**

### ХАРАКТЕРИСТИКИ



Потребляемая мощность 45 Вт

Световой поток 5500 лм

Световая эффективность 122 лм/Вт

Световая температура 4000 К

Индекс цветопередачи (CRI) 80

Оптическая система Опал

Степень защиты IP54


Класс защиты I класс

Климатическое исполнение УХЛ4

Коэффициент мощности ≥0,95

Способ монтажа в потолок, на потолок, на стену, на лоток, на тросах

Блок аварийного питания нет



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Учреждения здравоохранения
- Авиа и железнодорожные вокзалы
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания
- Офисы, административные здания
- Торговые залы, магазины
- Учебные заведения


### УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж

## КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус сварной из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета
- Оптическая система - опаловый (OL) рассеиватель из полимерного светотехнический листа или темперированное матовое стекло (TG)
- Источник света - высокоэффективные светодиоды
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов. В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ).

## АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Рамка крепления TL(C) 03/04/414/424/418 (595x595) для потолка из гипсокартона	<b>89539</b>