
CBETUALHUK TLGD51-13-940-OL







Модель	TLGD51-13-940-OL
Артикул	94017903

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	13 Вт
Световой поток	1250 AM
Световая эффективность	96 AM/BT
Световая температура	4000 K
Индекс цветопередачи (CRI)	90
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP20
Класс защиты	І класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	214x189x63
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,85
Способ монтажа	в потолок
Блок аварийного питания	нет

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Учреждения здравоохранения
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания
- Торговые залы, магазины
- Авиа и железнодорожные вокзалы
- Офисы, административные здания
- Учебные заведения

УСТАНОВКА

- Встраиваются в потолки типа Грильято
- Размер ячейки 200x200 мм (установочный размер -190x190 mm)
- Размер профиля грильято 40x10 мм
- светильники под любой другой размер профиля изготавливаются на заказ

Москва, ул. Выборгская, 16c1 +7 (495) 798-02-50 info@technoluxtm.ru

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали
- Оптическая система опаловый рассеиватель из полимерного светотехнического листа
- Источник света светодиоды (LED)
- Источник питания (драйвер) соответствует всем требованиям действующих стандартов, соз ф >=0,95, коэффициент пульсаций освещенности < 1%. В модификации ЕМ1 светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ)