

СВЕТИЛЬНИК TLPL012-3-850-OL-EM01



Модель TLPL012-3-850-OL-EM01
Артикул 85009236

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	3 Вт
Световой поток в аварийном режиме	380 лм
Световая температура	5000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP30
Класс защиты	I класс
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	$\geq 0,85$
Способ монтажа	на потолок, на стену
Блок аварийного питания	есть

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Торговые залы, магазины.
- Киноконцертные залы.
- Конференц-залы, выставочные помещения.
- Автомобильные салоны.
- Помещения общественного питания.
- Вокзалы, аэропорты.
- Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство).
- Склады. Гаражи. Подземные паркинги.
- Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли.
- Технические помещения в ЖКХ, автосервисы, автомойки.

УСТАНОВКА

- Крепятся на поверхность стены или потолка

КОНСТРУКЦИЯ

- Основание из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета, белые торцевые крышки из ABS - пластика
- Оптическая система - опаловый рассеиватель из экструдированного светотехнического полистирола, крепится к основанию методом защелкивания по всей длине светильника
- Источник света - высокоэффективные светодиоды
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов. В модификации ЕМ - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) постоянного (ЕМ1) или непостоянного (ЕМ0) действия, на 1 час или 3 часа (под заказ)

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		ЭП01 Направляющая стрелка 140x280 мм	ЭП01 140280
2		ЭП02 Направо 140x280 мм	ЭП02 140280
3		ЭП03 Налево 140x280 мм	ЭП03 140280
4		ЭП04 Направо вверх 140x280 мм	ЭП04 140280
5		ЭП05 Налево вверх 140x280 мм	ЭП05 140280
6		ЭП06 Направо вниз 140x280 мм	ЭП06 140280
7		ЭП07 Налево вниз 140x280 мм	ЭП07 140280
8		ЭП08 Выход (правосторонний) 140x280 мм	ЭП08 140280
9		ЭП09 Выход (левосторонний) 140x280 мм	ЭП09 140280
10		ЭП10 Направление прямо (правосторонний) 140x280 мм	ЭП10 140280
11		ЭП11 Направление прямо (левосторонний) 140x280 мм	ЭП11 140280
12		ЭП12 По лестнице вниз направо 140x280 мм	ЭП12 140280
13		ЭП13 По лестнице вниз налево 140x280 мм	ЭП13 140280
14		ЭП14 По лестнице вверх направо 140x280 мм	ЭП14 140280
15		ЭП15 По лестнице вверх налево 140x280 мм	ЭП15 140280
16		ЭП16 ВЫХОД 140x280 мм	ЭП16 140280
17		ЭП17 EXIT 140x280 мм	ЭП17 140280
18		ЭП18 ВЫХОД/EXIT 140x280 мм	ЭП18 140280