


СВЕТИЛЬНИК TLPL254 OL EM



Модель TLPL254 OL EM
Артикул **21453**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп	2x54 Вт
Тип лампы	T5 (G5) T5 G5
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP20
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1184x142x57
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,96
Способ монтажа	на потолок, на стену, на лоток, на тросах
Блок аварийного питания	есть

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.



УСТАНОВКА

- Крепятся на поверхность потолка
- Для крепления светильников TLPL на подвесные потолки типа Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15) и Грильято возможна поставка дополнительного комплекта крепления (артикул 15039)

КОНСТРУКЦИЯ

- Основание Корпуса из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
Белые торцевые крышки из ABS - пластика
- Оптическая система - рассеиватель из экструдированного светотехнического полистирола прозрачного или опалового (OL). Крепится к основанию методом защелкивания по всей длине светильника
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - *Helvar*, *Osram*, *Philips* и другие:
— стандарт - электронный балласт, класс $EEL=A2$, $\cos \varphi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций освещенности $< 5\%$
- Патроны для ламп (ЛЛ) и стартеродержатели - *VJB*
- Клеммная колодка - *Tridonic*

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Защитная решетка для светильников TLPL06/236/228/254	12014
2		Комплект крепления светильника TLPL к армстронг и грильято	15039