

TECHNOLUX профессиональное освещение

СВЕТИЛЬНИК TLSR07-300-850-Л120







230V 50Hz	IP65	LED	5000K	Ra80	БП	cos φ ≥0,95	KΠ <1%	M1
50Hz						≥0,95	<1%	

Модель	TLSR07-300-850-A120
Артикул	85000806

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	300 Вт
Световой поток	47000 AM
Световая эффективность	157 лм/Вт
Световая температура	5000 K
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Степень защиты	IP65
Класс защиты	1 класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	780x295x265
Климатическое исполнение	УХЛ1
Коэффициент мощности	>=0,97
Способ монтажа	на потолок, на стену, на лоток, на трубу,
	на пол
Блок аварийного питания	нет

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Промышленные территории и предприятия
- Производственные помещения и цеха
- Парковки и стоянки

- Железнодорожные перроны
- Складские терминалы и ангары
- Уличные спортивные площадки

УСТАНОВКА

• Светильники прожекторного типа для накладного либо подвесного монтажа

Москва, ул. Выборгская, 16c1 +7 (495) 798-02-50 info@technoluxtm.ru

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус анодированый алюминиевый профиль
- Оптическая система вторичная оптика с широким набором различных КСС, материал поликарбонат
- Источник света светодиоды 5000K Ra80
- Источник питания драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов, $\cos \phi >=0.95$
- Кронштейны крепления из окрашенной стали, позволяют крепить на горизонтальную/вертикальную поверхность и обеспечивают угол наклона светильника от 0 до 90 град. с шагом 15 град
- Могут быть укомплектованы клапаном выравнивания давления для избежания накопления влаги