

СЕРИЯ KOMFORT

Благоприятный свет для работы и отдыха

Применение

Офисно-административные здания, образовательные учреждения, объекты здравоохранения, торговые помещения, гостиницы, дома отдыха

Особенности

Равномерная засветка опалового рассеивателя

- Оптимальное количество светодиодов
- Высота корпуса 82, 100 мм
- Рабочий ток – 30% от номинального

Конструкция

Корпус - листовая сталь с полимерным покрытием белого цвета

Оптическая система – опаловый рассеиватель

Источник питания - драйвер Helvar

Источник света - светодиоды Samsung, Nichia.

Характеристики

Цветовая температура	4000
Индекс цветопередачи	CRI > 80
Класс защиты от поражения электрическим током	I класс
Срок службы светодиодов	> 50 000 часов
Коэффициент пульсации	< 1%
В модификации EM укомплектован блоком аварийного питания на 1 или 3 часа	

Модификации

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер светильника, мм	Степень защиты
20050	TLC04 OL8236	34	3400	595*595*82	IP30
20302	TLC06 OL 8236	34	3380	1195*295*82	IP30
20340	TLC08 OL 8272	63	6800	1195*595*82	IP30
20098	TL02 OL 8212	12	1240	595*295*82	IP40
20135	TL04 OL 8236	34	3400	595*595*82	IP40
20388	TL06 OL 8236	34	3380	1195*295*82	IP40
20425	TL08 OL 8272	63	6800	1195*595*82	IP40
20173	TLGR04 OL 8236	34	3400	588*588*82	IP30
20463	TLGR08 OL 8272	63	6800	1188*588*82	IP30
20708	TLP04 OL 5036	34	3400	595*595*55	IP44
20210	TLC04 OL 8236 IP54	34	3400	595*595*82	IP54
20258	TL04 OL 8236 IP54	34	3400	588*588*82	IP54

